



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 37/00

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

TIGER KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH EPS/XPS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

STYROPIAN, SILIKATY, BETON, CERAMIKA - EPS/XPS

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Mocowanie płyt termoizolacyjnych z białego i grafitowego polistyrenu ekspandowanego (EPS) – styropianu oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłoży mineralnych (np. betonu, ceramiki itp.) przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS). Mocowanie białych i grafitowych płyt lub innych elementów z polistyrenu ekspandowanego (EPS), do podłoży z płyt OSB.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Nazwa i adres siedziby producenta: BOSTIK Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Miejsce produkcji wyrobu: RUMUNIA**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy


b) Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2017/0287 wydanie 3 + aneks 1**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa (AC 020), 020-UWB-0689/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Przyrost wysokości piany (stopień ekspansji), mm	≤ 1
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 45
Moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu, kPa	≥ 450
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni, MPa, połączenia EPS biały - spoina klejowa (8 mm) - beton, wykonanego:	
- w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08
- po czasie otwartym 4 min.	≥ 0,08
- w temperaturze 0°C	≥ 0,08
- w temperaturze +35°C i wilg. wzgl. 30%	≥ 0,08
- przy modyfikacji grubości spoiny (15 mm)	≥ 0,08



9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Marcin Leszczyński, Kierownik ds. Produktu

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11b, Sady
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 62 825
NIP 777-10-07-81, Regon 630276467
www.bostikpolska.pl